

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL

90 / 110 / 130

Aantal ziplaatsen min.
Aantal zitplaatsen max.

2 / 2 / 5
4 / 7 / 5

AFMETINGEN

Lengte: Pick-up	3649 mm / 4370 mm / n.v.t.
Lengte: Station Wagon	3894 mm / 4639 mm / n.v.t.
Lengte: Double Cab	n.v.t. / 4438 mm / 5170 mm
Wielbasis	2360 mm / 2794 mm / 3225 mm
Breedte exclusief buitenspiegels	1790 mm / 1790 mm / 1790 mm
Breedte inclusief buitenspiegels	1992 mm / 1992 mm / 1992 mm
Hoogte met 205-banden	1968 mm / n.v.t. / n.v.t.
Hoogte met 235-banden	2021 mm / 2021 mm / n.v.t.
Hoogte met 7.50-banden	2021 mm / 2021 mm / 2021 mm
Overhang vóór	649 mm / 649 mm / 649 mm
Overhang achter: Pick-up	640 mm / 927 mm / n.v.t.
Overhang achter: Station Wagon	885 mm / 1196 mm / n.v.t.
Overhang achter: Double Cab	n.v.t. / 927 mm / 1296 mm
Min. bodemvrijheid – met 205-banden	253 mm / n.v.t. / n.v.t.
Min. bodemvrijheid – met 235- / 7,50-banden	314 mm / 314 mm / 314 mm
Spoorbreedte – vóór	1486 mm / 1486 mm / 1486 mm
Spoorbreedte – achter	1486 mm / 1486 mm / 1.86 mm
Doorwaaddiepte (max.)	500 mm / 500 mm / 500 mm
Draaicirkel – met 205-banden	5,85 m / n.v.t. / n.v.t.
Draaicirkel – met 235-banden	6,67 m / 7,18 m / n.v.t.
Draaicirkel – met 7.50-banden	6,15 m / 6,4 m / 7,54 m
Maximum hellingshoek	45° / 45° / 45°
Aanloophoek – met 205-banden	47° / n.v.t. / n.v.t.
Aanloophoek – met 235- / 7.50-banden	49° / 49° / 49°
Overloophoek – met 205-banden	147° / n.v.t. / n.v.t.
Overloophoek – met 235- / 7.50-banden	147° / 150° / 153°
Afloophoek – met 205-banden	47° / n.v.t. / n.v.t.
Afloophoek – met 235- / 7.50-banden	47° / 35° / 35°
Dwarshellingshoek	35° / 35° / 35°
Ledig gewicht (vanaf)	1705 kg / 1884 kg / 2120 kg
Max. gewicht (G.V.W.)	2400 kg / 3050 kg / 3500 kg
Max. trekgewicht (geremd)	3500 kg / 3500 kg / 3500 kg
Max. trekgewicht (ongeremd)	750 kg / 750 kg / 750 kg

BRANDSTOF

Tankinhoud 60 l / 75 l / 75 l

BRANDSTOFVERBRUIK*

Gecombineerd ltr/100km 10.0 / 11.0 / 11.1
Stadsrit ltr/100km 12.5 / 13.5 / 13.6
Uitgebreide stadsrit ltr/100km 8.6 / 9.5 / 9.7
CO₂-emissies g/km 266 / 295 / 295

PPRESTATIES

Topsnelheid 132 km/h / 132 km/h / 132 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 15.8 / 15.8 / 15.8

MOTOR – ALLE MODELLEN

Plaatsing Langs-voorin
Aantal cilinders 4
Aantal kleppen 16
Cilinderinhoud 2.401 cm³
Boring 89,9 mm
Slag 94,6 mm
Compressieverhouding :1 17,5 +/- 0,5
Max. vermogen 90 kW
@ toeren 3.500 tpm
Max. koppel 360 Nm
@ toeren 2.000 tpm

AANDRIJFLIJN – ALLE MODELLEN

Transmissie GFT MT-82; handgeschakelde zesversnellingsbak
Vierwielaandrijvingsstelsel Permanente vierwielaandrijving

OVERBRENGINGSVERHOUDINGEN – ALLE MODELLEN

			(HOGE/LAGE GEARING)
I	hoog / laag :1	5,443	23,334 / 62,988
II	hoog / laag :1	2,839	12,171 / 32,854
III	hoog / laag :1	1,721	7,378 / 19,916
IV	hoog / laag :1	1,223	5,243 / 14,153
V	hoog / laag :1	1,000	4,287 / 11,572
VI	hoog / laag :1	0,742	3,181 / 8,587
R	hoog / laag :1	4,935	21,156 / 57,109
Eindoverbrenging :1		3,540	n.v.t.
Hoge gearing - overbrengingsverhouding		1,211	n.v.t.
Lage gearing - overbrengingsverhouding		3,269	n.v.t.